

ARSFEO

Brusivo pro nejnáročnější brusné operace.

Dřeva jako smrk a borovice s vysokým obsahem pryskyřic mají sklon nejen k zanášení, ale jsou často sukovitá a mají různou tvrdost napříč dílem. Dosáhnutí nejen skvělého finálního povrchu, ale také rovnoměrného, vyžaduje speciální a vysoce kvalitní brusivo. Pro tyto práce Ekamant vyvinul ARSFEO.

- ARSFEO dosahuje rovnoměrný plochý povrch s kvalitním výbrusem, který minimalizuje náklady na následné povrchové úpravy.
- Používán samostatně, nebo v kombinaci s ostatními produkty z řady pro broušení dřeva, je ARSFEO efektivní materiál pro broušení desek a panelů.
- Pojivo je vyráběno tak, aby se dosáhlo lesklého povrchu, což společně s extra otevřenou strukturou posypu redukuje zalepování na minimum.
- Ekamant vynálezce antistatických brusných materiálů, pokračuje ve vývoji této technologie a dodává materiálu ARKFO vylepšené antistatické vlastnosti. Naše jasné vedení na tomto poli vede k lepší ekonomice broušení a lepšímu pracovnímu prostředí.



12
16
20
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200

Typ podkladu	F - papír
Typ zrna	Karbid křemíku
Posyp	Extra otevřený
Pojivo	pryskyřice/pryskyřice
Antistatika	Ano
Stearát	Ne

Výrobky	Standardně
Úzké pásy	Ano
Široké pásy	Ano
Role	Ano
Výseky	Ne
Archy	Ne

EKAMANT

BRUSIVO spol. s r.o.
Čapkova 1124, CZ-337 01 Rokycany
Tel. +420 371 724 560, Fax +420 371 720 735
E-mail: info@brusivoro.cz