

Označení:

CK208Y neutral

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku / extrémně otevřený
Zrnitost:	P16
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07, V13
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky, kotouče
Druh výrobku:	Podlahy
Brusné operace:	Předbroušení pásovou bruskou na podlahy
Použití:	Všechny lakované dřevěné podlahy
Oblast trhu:	Pokládání parket a dřevěných podlah

3. Přednosti:

- Velmi robustní vodovzd. PES podklad
- Extrémně otevřený posyp
- Velmi dlouhá životnost
- Syntetická pryskyřice
- Velmi dobrá soudržnost zrna s podkladem

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CK525Y – antistatic

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku
Zrnitost:	P24, 36 – 180
Podklad:	Velmi robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V37
Výrobní šířka:	1 380 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Segmentované široké pásy
Druh výrobku:	Deskové materiály
Brusné operace:	Kalibrační broušení, střední broušení a konečné broušení na bruskách se širokými pásy
Použití:	MDF desky, dřevotřískové a dřevovláknité desky, OSB desky
Oblast trhu:	Dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Velmi hladká rubová strana podkladu
- Vysoká pružnost v příčném směru
- Vysoká pevnost v podélném směru
- Klidný chod
- - antistatic -
- Vysoký výkon
- Velmi dobrá kvalita povrchu
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CK721J

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Karbid křemíku
Zrnitost: P30 - 320
Podklad: Flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: V07, V13
Výrobní šířka: 1480 mm (P60 – 180)
1450 mm (P220 – 320)

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásky
Druh výrobku: Trubky, kryty, tvarové díly, ploché díly, armatury
Brusné operace: Brusky na plocho a na válce, kontaktní brusky
Použití: Syntetický kámen, plasty, pryž, šedá litina, ocelolitina, slitina mosazi, neželezné kovy
Oblast trhu: Průmysl a řemeslo, kde se opracovává výše uvedený materiál

3. Přednosti:

- Vhodné pro broušení tvarových dílů

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CK721X

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Karbid křemíku
Zrnitost: P24, 36 – 240, 320, 400
Podklad: Robustní polyesterová popř. bavlněná tkanina
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: V07, V08 (široké pásy: V07, V14)
Výrobní šířka: 1480 mm (P24, 36 – 180) polyesterová tkanina
1450 mm (P220 – 320) bavlněná tkanina

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobků: Skleněné tabule, bezpečnostní sklo, litinové okenní rámy
Brusné operace: Předbroušení, střední broušení a konečné broušení na kontaktních bruskách

Použití: Sklo, keramika, kámen, litina, barevné kovy, pryž, plasty
Oblast trhu: Broušení skla, syntetický a přírodní kámen, plasty, pryž, keramika, šedá litina, barevné kovy

3. Přednosti:

- Vodovzdorný podklad
- Dlouhá životnost u kamene, keramiky a skla
- Vysoký úběr

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CK722Y – antistatic -

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku
Zrnitost:	P36 – 180
Podklad:	Velmi robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07, na přání V37
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy, jednodílné široké pásy, svitky
Druh výrobku:	Dřevěné materiály
Brusné operace:	Brusky se širokými pásy
Použití:	MDF, dřevotřískové a dřevovláknité desky
Oblast trhu	Výrobci DTD, ostatní výrobci desek

3. Přednosti:

- Rovnoměrný chod pásu
- Stálý brusný obraz
- Dlouhá životnost
- Vodovzdorné

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CK725D – antistatic –

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku
Zrnitost:	P30 – 150
Podklad:	Těžký kombinovaný podklad, Papír / tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Výrobní šířka:	1440 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Segmentované široké pásy
Druh výroby:	Deskové materiály
Brusné operace:	Kalibrační broušení, střední broušení a konečné broušení na bruskách se širokými pásy
Použití:	MDF, dřevotřískové a dřevovláknité desky
Oblast trhu:	Výrobci deskových dřevěných materiálů, dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Těžký kombinovaný podklad
- Rovnoměrný, klidný chod pásu
- Vysoké namáhání pásu
- Agresivní řezné vlastnosti
- Velmi rovnoměrný brusný obraz
- Nepatrné zanášení

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CK742J – COMPACTKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku / velmi otevřený posyp
Zrnitost:	P80, 120, 180, 320
Podklad:	Flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Úzké pásy
Druh výrobku:	Např. lopatky turbín, anatomické protézy
Brusné operace:	Kontaktní brusky, profilové – ploché brusky
Použití:	Titan, slitiny titanu
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl, dodavatelé leteckého průmyslu, opravy letadel

3. Přednosti:

- Flexibilní
- Stálá hrubost
- Vysoká životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CK742X – COMPACTKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku
Zrnitost:	P120
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Výrobní šířka:	1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy
Druh výrobku:	Lopatky turbín, implantáty
Brusné operace:	Kontaktní brusky
Použití:	Vysoce legované oceli, Cr - Ni oceli, titan, slitiny titanu
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl, stavba leteckých motorů, stavba turbín pro elektrárny

3. Přednosti:

- Stálá hrubost
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CK748X – COMPACTKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P80, 120, 180, 240, 320, 400
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky a jednodílné široké pásky
Druh výrobku:	Kovový nábytek, tabulové sklo, porcelánové nádobí, opravení tištěných spojů, nerezové plochy
Brusné operace:	Brusky s dlouhými a širokými pásky, brusky na válce, kontaktní brusky
Použití:	Nelegované a legované oceli, nerezavějící a kyselinám odolné oceli, sklo, porcelán
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl, sklářský a porcelánový průmysl

3. Přednosti:

- Stálá hrubost
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CK918X – COMPACTKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku / jemný granulát
Zrnitost:	P400, 600
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobku:	Hydraulické pístitnice, kovové části nábytku, tlumiče, kalandrové válce, hrany skla
Brusné operace:	Kontaktní brusky, excentrické brusky, ploché brusky
Použití:	Nelegované a legované oceli, speciální legované oceli, sklo
Oblast trhu:	Výrobci trubek, výrobci kovového nábytku, výrobce ocelových válců, výrobce autoskel, plochého skla

3. Přednosti:

- Superfinish plochy s minimální hrubostí

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CP131A

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku
Zrnitost:	P120 – 320, 400
Podklad:	A – papír
Pojivo:	Kožní klíh, stearatizovaný
Druh spoje:	-
Výrobní šířka	935 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Formátové archy, formátové pruhy, svitky, kotouče
Druh výrobku:	Různé lakované díly apod.
Brusné operace:	Ruční broušení a ručně vedené brusky
Použití:	Různé laky, plniče, plasty
Oblast trhu:	Lakýrníci, výroba karoserií, nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Flexibilní A – papír
- Snížené zanášení
- Agresivní brusný výkon
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CP331H

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku
Zrnitost:	P180 – 320, 400
Podklad:	B – papír
Pojivo:	Kožní klíh
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1300 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky	Formátové archy, formátové pruhy, svitky, kotouče
Druh výrobku:	Různé lakované díly apod.
Brusné operace:	Ruční broušení a ručně vedené brusky
Použití:	Různé laky, plniče, plasty, kámen
Oblast trhu:	Lakýrníci, výroba karoserií, nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Stabilní B – papír
- Agresivní brusný výkon
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CP501

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Karbid křemíku
Zrnitost: P24, 40, 60 – 500
Podklad: E – papír
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: V13
Výrobní šířka: 1450 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásky, jednodílné a segmentované široké pásky, svitky, kotouče, formátové pruhy
Druh výrobku: Deskové materiály
Brusné operace: Předbroušení, střední broušení, konečné broušení, brusky s dlouhými a širokými pásky, ručně vedené brusky
Použití: Laky, plniče, kámen
Oblast trhu: Nábytkářský a laky zpracovávající průmysl

3. Přednosti:

- Pevný a stabilní E – podklad
- Klidný chod pásu
- Rovnoměrný brusný obraz
- Velmi dobrá přilnavost zrna

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CP501K (Klett)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku
Zrnitost:	P40, 60, 80, 120, 220, 320, 400
Podklad:	E – papír
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1450 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Děrované a neděrované pruhy a kotouče
Druh výrobku:	Parapety, schodišťové stupně, části karoserií automobilů atd.
Brusné operace:	Ručně vedené brusky jako excentrické, vibrační, úhlové
Použití:	Laky, plniče, kámen
Oblast trhu:	Univerzální oblasti použití

3. Přednosti:

- Krátké zbrojní časy
- Pevný a stabilní E – podklad
- Rovnoměrný brusný obraz
- Velmi dobrá přilnavost zrna

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CP601E

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Karbid křemíku
Zrnitost: P280 – 500
Podklad: E – papír
Pojivo: Klíh
Druh spoje: V07, V27
Výrobní šířka: 1400 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásy, svitky
Druh výrobku: Deskové díly
Brusné operace: Střední broušení a konečné broušení, brusky s dlouhými a širokými pásy, ručně vedené brusky

Použití: Laky, plniče, kámen
Oblast trhu: Nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Pevný a stabilní E – podklad
- Klidný chod pásu
- Rovnoměrný brusný obraz

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CP918A / CP918 C

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku
Zrnitost:	P220 – 1200 (A) P100 – 1200 (B)
Podklad:	Latexový papír A / C
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07 (pouze CP918C)
Výrobní šířka:	1170 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky	Pásy, formátové archy, formátové pruhy, svitky, kotouče
Druh výrobku:	Různé tmelené nebo lakované díly
Brusné operace:	Ruční broušení a ručně vedené brusky pro všechny brousící práce za mokra
Použití:	Laky (např. syntetické, nitro a termoplastické akrylové laky)
Oblast trhu:	Výroba karoserií, automobilový průmysl, nábytkářský průmysl

3. Přednosti:

- Velmi flexibilní a stabilní vodovzdorný
- Papírový podklad
- Ideální pro opracování měkčích podkladů
- Nejvyšší kvalita povrchu

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

CV701 VLIES

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Karbid křemíku
Zrnitost:	Fine (400), very fine (600)
Podklad:	Nylonový vlies
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	-

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Svitky, kotouče, formátové pruhy
Druh výrobku:	-
Brusné operace:	Ruční broušení, ručně vedené brusky
Použití:	Dřevo, kov, plasty, lak
Oblast trhu:	Průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Elastické a přizpůsobivé
- Otevřená struktura, nezanáší se
- Plný výkon až po rozklad nylon. vláken
- Pro mokré i suché broušení
- Odolné rozpouštědlům

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:**KF708****1. Vlastnosti:**

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P16, P24 – 150
Podklad:	Vulkánfibr tloušťka: 0,8 mm (P16, 24 – 50) 0,6 mm (P60 – 150)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1470 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Kotouče
Druh výrobku:	Vany, topná tělesa, karosérie automobilů, plechové kryty, litinové díly
Brusné operace:	Ručně vedené talířové a úhlové brusky
Použití:	Nelegované oceli, litina
Oblast trhu:	Výroba karoserií, nádrží, sanitárních dílů, kotlů a přístrojů, slévárny

3. Přednosti:

- Velký úběr
- Dobrá tvarová stálost

4. Další informace:*BRUSIVO spol. s r.o.*

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KF712 – COMPACTKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P180
Podklad:	Vulkánfibr tloušťka 0,6 mm
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1060 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Kotouče
Druh výrobku:	Karosérie automobilů
Brusné operace:	Ručně vedené talířové a úhlové brusky
Použití:	Plech karoserií
Oblast trhu:	Automobilový průmysl

3. Přednosti:

- Stálá hrubost
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KF736 – COMPACTKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund / otevřený
Zrnitost:	P120, 180
Podklad:	Vulkánfibr tloušťka 0,6 mm
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1060 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Kotouče
Druh výrobku:	Karosérie automobilů, pláště, nádrže
Brusné operace:	Ručně vedené talířové a úhlové brusky
Použití:	Nelegovaná ocel, žárově zinkovaná
Oblast trhu:	Automobilový průmysl, autoopravny, výroba plášťů a nádrží

3. Přednosti:

- Stálý brus. obraz
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KF787 (neutral)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P16, P24 – 150
Podklad:	Vulkánfibr tloušťka: 0,8 mm (P16, 24-40) 0,6 mm (P50-150)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1470 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Kotouče
Druh výrobku:	Pláště, litinové díly, rámy, nádrže, části karosérií
Brusné operace:	Ručně vedené talířové a úhlové brusky
Použití:	Nelegované oceli, šedá litina
Oblast trhu:	Malé a střední provozy (řemeslo)

3. Přednosti:

- Velký úběr
- Rovnoměrný brus. obraz

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KF808 – top size

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P36, 50 – 220
Podklad:	Vulkánfibr tloušťka: 0,8 mm (P36, 50) 0,6 mm (P60-220)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice s aktivními přísadami
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1470 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Kotouče
Druh výrobku:	Nádrže z ušlechtilé oceli, díly velkokapacitních kuchyní
Brusné operace:	Ručně vedené talířové a úhlové brusky
Použití:	Legované oceli odolné korozi, kyselinám a vysokým teplotám
Oblast trhu:	Vybavení velkých kuchyní, výroba chladírenských a potravinářských nádrží

3. Přednosti:

- Velký úběr
- Studený brus
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK14F

1. Vlastnosti

Druh zrna / posyp: Korund
Zrnitost: P40 – 400
Podklad: Velmi flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: -
Výrobní šířka: 940 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Svitky, úsporné svitky, formátové archy a pruhy
Druh výrobku: Klikové hřídele, tvarové díly, přípravky, nástroje, karosérie, části automobilů a letadel

Brusné operace: Ruční broušení
Použití: Železo, ocel, litina, neželezné kovy
Oblast trhu: Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Poddajné ruční brusivo s vysokým výkonem
- Netrhá se

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK24 – neutrální

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P40 – 320, 400
Podklad:	Bavlněná tkanina (modrá)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	940 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Svitky, úsporné svitky, formátové archy
Druh výrobku:	Tištěné spoje, trubky, pláště
Brusné operace:	Ruční broušení
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Robustní bavlněná tkanina
- Universálně použitelné

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK114F

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Korund
Zrnitost: P40 – 400, 444 (silver), 999 (rouge)
Podklad: Velmi flexibilní bavlněná tkanina (hnědá)
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: -
Výrobní šířka: 940 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Svitky, úsporné svitky, formátové archy a pruhy
Druh výrobku: Klikové hřídele, tvarové díly, přípravky, nástroje, karosérie, části automobilů a letadel

Brusné operace: Ruční broušení
Použití: Železo, ocel, litina, neželezné kovy
Oblast trhu: Kovo zpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Poddajné ruční brusivo s vysokým výkonem
- Netrhá se

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK208X (neutral)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Korund
Zrnitost: P24, 36 – 180, 240
Podklad: Robustní bavlněná tkanina
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: V13, V14
V07, V37 pro EBR na přání

Výrobní šířka: 1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásy a jednodílné široké pásy, svitky, formátové archy
Druh výrobku: Deskové materiály
Brusné operace: Ruční bruska popř. hranová bruska, bruska se širokými pásy
Použití: Všechny druhy dřeva
Oblast trhu: Nábytkářský a dřevozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Robustní X - tkanina, min. pružnost
- Otevřený posyp
- Snížené vyvíjení tepla
- Velmi dobrá přilnavost zrna
- Pojivo ze syntetické pryskyřice

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK211X (neutral)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P16 (polyester) P24, 36, 40, 60 – 180, 240, 320 (bavlna)
Podklad:	Robustní bavlněná / polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V14
Výrobní šířka:	1450 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Krátké pásy (od P50 a jemnější), kotouče, svitky, pouzdra (P16 – 40)
Druh výrobku:	Deskové materiály
Brusné operace:	Pásová bruska, podlahová hranová bruska
Použití:	Všechny druhy dřeva
Oblast trhu:	Dřevozpracující průmysl a řemeslo, např. pokládání podlah

3. Přednosti:

- Robustní bavlněná tkanina, min. pružnost
- Lehce otevřený posyp
- Velmi dobrá přilnavost zrna
- Pojivo ze syntetické pryskyřice

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK504F

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund / lehce otevřený
Zrnitost:	P60 – 180
Podklad:	Velmi flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V14
Výrobní šířka:	1480 mm (60, 80) 1450 mm (100 – 180)

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky, formátové archy, formátové pruhy
Druh výrobku:	Profilované díly
Brusné operace:	Profilové brusky, vzduch. bubnové kartáče
Použití:	Dřevo, masiv nebo dýha
Oblast trhu:	Nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Velmi flexibilní bavlněná tkanina
- Lehce otevřený posyp

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK504X

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Korund / lehce otevřený
Zrnitost: P24, 36 – 150
Podklad: Robustní bavlněná tkanina
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: V13, V14
V07, V27 pro EBR na přání
Výrobní šířka: 1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásy a jednodílné široké pásy, svitky
Druh výrobku: Deskové materiály
Brusné operace: Ručně vedené brusky, hranové brusky, brusky se širokými pásy
Použití: Všechny druhy dřeva
Oblast trhu: Nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Robustní bavlněná tkanina, min. pružnost
- Lehce otevřený posyp

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK505J

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund / lehce otevřený
Zrnitost:	P80 – 180
Podklad:	Flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V14
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky, formátové archy, formátové pruhy
Druh výrobku:	Lehce profilované díly
Brusné operace:	Profilové brusky, brusné bubny
Použití:	Dřevo, masiv nebo dýha
Oblast trhu:	Nábytkářský a dřevozpracující průmysl, zvláště výroba židlí a koster

3. Přednosti:

- Flexibilní a stabilní bavlněná tkanina
- Lehce otevřený posyp

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK511F

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P50 – 800
Podklad:	Velmi flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V13
Výrobní šířka:	1480 mm (P50, 60, 80) 1050 mm (P100 – 800)

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky
Druh výrobku:	Kováání, armatury, okrasné lišty, chirurgické nástroje
Brusné operace:	Kontaktní brusky
Použití:	Ocel, neželezné kovy
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Velmi dobře se přizpůsobuje profil. konturám

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK511J

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P60 – 500
Podklad:	Flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V13
Výrobní šířka:	1480 mm (P60 – 80) 1450 mm (P100 – 180) 1050 mm (P220 – 500)

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky
Druh výrobku:	Armatury, řezné nástroje, tlakové odlitky, přístroje
Brusné operace:	Kontaktní brusky
Použití:	Ocel, neželezné kovy
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Dobrá poddajnost při broušení profil. dílů

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK511X

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Korund
Zrnitost: P40 – 320
Podklad: Robustní bavlněná tkanina
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: V07, V13
Výrobní šířka: 1480 mm (P40 – 80)
1450 mm (P220 – 320)

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásy, svitky, kotouče
Druh výrobku: Plochá ocel, trubky, kruhové a úhlové profily, pláště, nástroje
Brousé operace: Kontaktní brusky, excentrické brusky, brousící zařízení na plocho, ručně vedené brusky
Použití: Ocel, litina, neželezné kovy
Oblast trhu: Kovo zpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Výkonný univerzální brousící prostředek

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK524E – antistatic –

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund / otevřený
Zrnitost:	P80 – 220
Podklad:	Extrémně flexibilní bavlněná tkanina s minimální pružností
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V13, V14
Výrobní šířka:	1050 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky, formátové archy, formátové pruhy
Druh výrobku:	Silně profilované díly
Brusné operace:	Profilové brusky, kartáčové brusné hlavy
Použití:	Dřevo, masiv nebo dýha
Oblast trhu:	Nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Extrémně flexibilní
- Minimální pružnost
- Otevřený posyp
- Snížené vyvíjení tepla
- Nízké zanášení
- Silně redukované elektrostatické nabití dílce, brusiva, stroje
- Snížení nebezpečí požáru

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK524F – antistatic –

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund / otevřený
Zrnitost:	P80 – 180
Podklad:	Velmi flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V13, V14
Výrobní šířka:	1450 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky, formátové archy, formátové pruhy
Druh výrobku:	Profilované díly
Brusné operace:	Profilové brusky, kartáčové bubny
Použití:	Dřevo, masiv nebo dýha
Oblast trhu:	Nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Velmi flexibilní
- Otevřený posyp
- Snížené vyvíjení tepla
- Nízké zanášení
- Silně redukované elektrostatické nabití dílce, brusiva, stroje
- Snížení nebezpečí požáru

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK524J – antistatic –

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund / otevřený
Zrnitost:	P80 – 180, 240
Podklad:	Flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V13, V14
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky, formátové archy, formátové pruhy
Druh výrobku:	Profilované díly, zvláště čelní dřevo
Brusné operace:	Profilové brusky, brusné bubny
Použití:	Dřevo, masiv nebo dýha
Oblast trhu:	Nábytkářský a dřezpracující průmysl, zvláště výroba židlí a koster

3. Přednosti:

- Flexibilní a stabilní bavlněná tkanina
- Otevřený posyp
- Snížené vyvíjení tepla
- Nízké zanášení
- Silně redukované elektrostatické nabití dílce, brusiva, stroje
- Snížení nebezpečí požáru

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK524X – antistatic –

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund / otevřený
Zrnitost:	P40 – 180
Podklad:	Robustní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V13,V14 V07, V37 pro široké pásy na přání
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy, svitky, formátové archy
Druh výrobku:	Deskové materiály
Brusné operace:	Ruční brusky popř. hranové brusky, brusky se širokými pásy
Použití:	Všechny druhy dřeva
Oblast trhu:	Nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Robustní X - tkanina, min. pružnost
- Otevřený posyp
- Snížené vyvíjení tepla
- Silně redukované elektrostatické nabití dílce, brusiva, stroje
- Snížení nebezpečí požáru

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK524Y – antistatic –

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P60 – 180, 240
Podklad:	Velmi robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07 V37 pro EBR na přání
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky a jednodílné široké pásky, svitky
Druh výrobku:	Deskové materiály, např. dveře, panely, stolové desky, apod.
Brusné operace:	Brusky se širokými pásky
Použití:	Masivní, vrstvené dřevo, spárovka
Oblast trhu:	Nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Velmi robustní, vodovzdorný Y - polyesterový podklad
- Otevřený posyp
- Snížené vyvíjení tepla
- Nízké zanášení
- Vysoká řezací schopnost
- Silně redukované elektrostatické nabití dílce, brusiva, stroje

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK526X (neutral)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P40 – 80, 150
Podklad:	Robustní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Svitky, originální svitky
Druh výrobku:	-
Brusné operace:	-
Použití:	-
Oblast trhu:	Výrobce prstenců

3. Přednosti:

- Výkonný brousící prostředek kovů

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK532F

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Korund
Zrnitost: P80 – 320, 400 – 600
Podklad: Velmi flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo: Syntetická pryskyřice – stearatizovaná
Druh spoje: V14
Výrobní šířka: 1050 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásky, svitky, formátové archy, formátové pruhy, kotouče
Druh výrobku: Profilované až silně profilované díly
Brusné operace: Profilové brusky, ruční broušení, ručně vedené brusky
Použití: Laky, plniče
Oblast trhu: Opracování dřeva, např. výroba profilových lišt, broušení laků a plničů

3. Přednosti:

- Extrémně flexibilní
- Snížené zanášení
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK551T

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P40, 60, 80, 120, 180, 280
Podklad:	Robustní flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Svitky, originální svitky pro malé a střední rotory
Druh výrobku:	-
Brusné operace:	-
Použití:	-
Oblast trhu:	Výrobce rotorů

3. Přednosti:

- Speciální flexování (ohýbání přes hranu ke zvýšení flexibility)
- Optimální úběr střední vrstvou pojiva a podkladu
- Plné využití lamel rotoru

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK551X

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P40 – 320
Podklad:	Robustní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Svitky, originál svitky pro velké rotory
Druh výrobku:	-
Brusné operace:	-
Použití:	-
Oblast trhu:	Výrobce rotorů

3. Přednosti:

- Speciální flexování (ohýbání přes hranu ke zvýšení flexibility)
- Optimální úběr střední vrstvou pojiva a podkladu
- Plné využití lamel rotoru

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK711E

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P60 – 500
Podklad:	Extrémně flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V13
Výrobní šířka:	1050 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky
Druh výrobku:	Armatury, zápusky, části forem, nádrží a přístrojů
Brusné operace:	Ploché a profilové brusky pro kov, ruční broušení a brousící roboty
Použití:	Ocel, neželezné kovy, odlitky
Oblast trhu:	Výrobce kování všeho druhu, výroba forem, nástrojů, přípravků, výroba armatur

3. Přednosti:

- Extrémní flexibilita
- Dlouhá životnost
- Dobrý běh

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK711K (klett)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P36, 40, 60 – 180
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina (P36 – 80) Robustní bavlněná tkanina (P100 – 180)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Kotouče, suchý zip
Druh výrobku:	Pláště, rámy, nádrže, části karoserií
Brusné operace:	Úhlové brusky, excentrické brusky
Použití:	Ocel, neželezné kovy, litina, slitiny hliníku
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Vysoký úběr
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK711T

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P50 – 500
Podklad:	Robustní flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07, V13
Výrobní šířka:	1480 mm (P50 – 180) 1450 mm (P220 – 500)

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky
Druh výrobku:	Trubky, osy, ojnice, příbory, nástroje
Brusné operace:	Kontaktní brusky, excentrické brusky, malé pásové brusky, brousící pilníky
Použití:	Ocel, neželezné kovy, litina, slitiny hliníku
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Speciální flexování (ohýbání přes hranu ke zvýšení flexibility) pro lehce profilované díly

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK711X

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P20 – 320, 400
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina (P20 – 80) Robustní bavlněná tkanina (P100 – 320, 400)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07, V13, V14
Výrobní šířka:	1480 mm (P20 – 180) 1450 mm (P220 – 320, 400)

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy, svitky
Druh výrobku:	Ruční nástroje, odlitky, svařence, výlisky, výkovky
Brusné operace:	Kontaktní brusky, brusky s dlouhými a širokými pásy, malé pásové brusky
Použití:	Ocel, neželezné kovy, litina, slitiny hliníku
Oblast trhu:	Výrobci nástrojů, výroba nádrží, zařízení velkokapacitních kuchyní, výrobce kovového nábytku, slévárny

3. Přednosti:

- Vysoký úběr
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK711Y

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P80 – 320, 400, 500
Podklad:	Velmi robustní polyesterová tkanina (P36 – 180) Velmi robustní bavlněná tkanina (P220 – 320, 400, 500)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07, V13
Výrobní šířka:	1480 mm (P36 – 180) 1450 mm (P220 – 320, 400, 500)

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky a jednodílné široké pásky
Druh výrobku:	Ruční nástroje, odlitky, svařence, výlisky, výkovky, trubky, ruční odjehlení a broušení
Brusné operace:	Kontaktní brusky, brusky - centerless, brusky na plocho, brusky se širokými pásky, válcové brusky
Použití:	Ocel, neželezné kovy, odlitky
Oblast trhu:	Výrobci nářadí, nádrží, výrobci ocelových konstrukcí a trubek

3. Přednosti:

- Vodovzdorné
- Vysoký úběr
- Dlouhá životnost
- Rovnoměrné broušení

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK712J – COMPACTKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P80, 120, 180, 240, 320, 400
Podklad:	Flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy
Druh výrobku:	Tvarové díly z nejrůznějších materiálů, karoserie, nádrže, tvarové válce
Brusné operace:	Kontaktní brusky, broušení za sucha při lehce zvýšeném přitlaku
Použití:	Ocel, legovaná a nelegovaná, neželezné kovy
Oblast trhu:	Výrobci armatur, topení, kovozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Rovnoměrná hrubost
- Delší životnost
- Krátké časy seřízení

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK712X – COMPACTKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P80, 120, 180, 240, 320, 400, 600
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina (P80) Robustní bavlněná tkanina (P120 – 600)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobku:	Lopatky turbín, tabulové plechy, díly velkokapacitních kuchyní, nerezové myčky
Brusné operace:	Brusky s dlouhými a širokými pásy
Použití:	Legovaná a nelegovaná ocel, mosaz
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Rovnoměrná hrubost
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK715X

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Zirkon – korund
Zrnitost:	P24, 36 – 80
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07, V13
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobku:	Skříně motorů a převodovek, výlisky, odlitky, sváry, řezy plamenem
Brusné operace:	Kontaktní brusky
Použití:	Ocel, neželezné kovy, šedá litina
Oblast trhu:	Ocelářský a slévárenský průmysl

3. Přednosti:

- Vysoký úběr
- Dlouhá životnost
- Vodovzdorné

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 724560
Fax: 371 720735
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK716

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Zirkon – korund
Zrnitost:	P24, 36 – 60
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina (tuhá)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast trhu:

Forma dodávky:	Pásky a jednoduché široké pásky
Druh výrobku:	Lodní šrouby, pláty kotlů, výlisky, odlitky, sváry
Brusné operace:	Kontaktní brusky, centerless brusky
Použití:	Ocel, neželezné kovy, litina
Oblast trhu:	Ocelářský a slévárenský průmysl

3. Přednosti:

- Zesílený podklad
- Dobrá tuhost
- Vodovzdorné
- Vysoký úběr

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 724560
Fax: 371 720735
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK717 Power – Vitex

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Zirkon – korund
Zrnitost:	P20, 24, 36
Podklad:	Polyesterová tkanina (velmi tuhá)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1380 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobku:	Profilované desky, schodišťové stupně, bednicí desky, hranoly
Brusné operace:	Brusky na plocho
Použití:	Dřevo
Oblast trhu:	Dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Vysoce výkonné brusivo
- Extrémně nízká pružnost
- Dlouhá životnost
- Vodovzdorné

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK718X – COMPACTKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P50, 60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina (P50, 60) Robustní bavlněná tkanina (P80 – 600)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobku:	Tabulové plechy, sváry skříní, díly velkokapacitních kuchyní, nerezové myčky, lopatky turbín apod.
Brusné operace:	Brusky s dlouhými a širokými pásy
Použití:	Legovaná a nelegovaná ocel, nerezové slitiny na Cr a Ni bázi
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Rovnoměrná hrubost
- Dlouhá životnost
- Vodovzdorné

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK731K (klett)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Korund
Zrnitost: P120, 180
Podklad: Robustní bavlněná tkanina
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: -
Výrobní šířka: 1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Kotouče
Druh výrobku: Skříňe a části karoserií
Brusné operace: Úhlové brusky, excentrické brusky
Použití: Legované oceli, Cr - Ni ocel, nástrojová ocel
Oblast trhu: Kovo zpracující průmysl

3. Přednosti:

- Stálá hrubost
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK731X – COMPACTKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P120, 180, 600
Podklad:	Robustní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Kotouče, pásy
Druh výrobku:	Plechý, sváry, spoje pájené natvrdo
Brusné operace:	Malé kontaktní brusky, úhlové brusky, excentrické brusky
Použití:	Legované a nelegované oceli, Cr - Ni ocel
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Dlouhá životnost
- Stálá hrubost
- Vodovzdorné

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK812X- top size

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Korund
Zrnitost: P36 – 180
Podklad: Robustní polyesterová tkanina (P36 – 80)
Robustní bavlněná tkanina (P100 – 180)
Pojivo: Syntetická pryskyřice s aktivními přísadami
Druh spoje: V07, V13
Výrobní šířka: 1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobku: Chirurgické nástroje, armatury, tvarové díly, svařence z INOX plechů
Brusné operace: Kontaktní a malé pásové brusky
Použití: Vysoce legovaná nerezová a tepelně odolná ocel, slitiny na Ni bázi
Oblast trhu: Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Chladný brus

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK813X- top size

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P40 – 120
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina (P40 – 80) Robustní bavlněná tkanina (P100 – 120)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice s aktivními přísadami
Druh spoje:	V07, V13, V14
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobku:	Lopatky turbín, nerezové a kyselinám odolné nádrže, skříně, myčky, chirurgické nástroje
Brusné operace:	Automatické kontaktní brusky, použití na brousících automatech se strojním přitlakem
Použití:	Korozivzdorná a žáruvzdorná ocel, slitiny na bázi Ni, např. Inconel, Nimonic
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Chladný brus

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK815Y – top size

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Zirkon – korund
Zrnitost:	P36 – 100
Podklad:	Velmi robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice s aktivními přísadami
Druh spoje:	V07, V13
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky a jednodílné široké pásky
Druh výrobku:	Nádrže, lopatky turbín, části extruderů (šnekových dopravníků), přístroje pro potravinářský průmysl
Brusné operace:	Kontaktní brusky
Použití:	Legovaná ocel, nerezová, kyselinám a teplotám odolná ocel
Oblast trhu:	Výroba letadel a turbín, provozy v průmyslu a řemesle

3. Přednosti:

- Chladný brus
- Vysoký úběr

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 724560
Fax: 371 720735
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK834X – COMPACTKORN

- top size –

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P80, 120, 180, 240, 320
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice s aktivními přísadami
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy
Druh výrobku:	Nádrže pro potraviny a požívatin, sváry trubek, lopatky turbín, pístitnice, varné hrnce, ortopedické funkční díly, kuchyňské přístroje
Brusné operace:	Kontaktní brusky
Použití:	V2A, V4A a teplotám odolná ocel, Inconel a Nimonic
Oblast trhu:	Letecký průmysl, provozy zpracovávající Cr-Ni oceli

3. Přednosti:

- Chladný brus
- Konstantní, rovnoměrný úběr
- Vysoká životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KK841F – top size

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P60 – 320, 400
Podklad:	Velmi flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice s aktivními přísadami
Druh spoje:	V13
Výrobní šířka:	1050 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky
Druh výrobku:	Armatury, chirurgické nástroje, lopatky turbín, golfové hole
Brusné operace:	Kontaktní brusky
Použití:	Vysoce legované oceli a tvrdé neželezné kovy
Oblast trhu:	Letecký průmysl, výrobci nářadí, průmysl pro nerez. armatury a chirurgické nástroje, mosazné armatury

3. Přednosti:

- Vysoká flexibilita
- Vysoký výkon
- Chladný brus

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KP023 – antistatic –

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Korund / normální až otevřený

Zrnitost: P36 - 60 otevřený
P80 - 100 lehce otevřený
P120 - 150 normální

Podklad: E / F papír

Pojivo: Syntetická pryskyřice

Druh spoje: V13

Výrobní šířka: 1450 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásky, svitky, formátové pruhy, kotouče

Druh výrobku: Masivní díly / desky, přírodní dřevo, dýhované díly,
různé lakované díly

Brusné operace: Kalibrační broušení, předbroušení, střední broušení a konečné
broušení

Použití: Masivní dřevo, přírodní dýhy

Oblast trhu: Nábytkářský a dřevozpracující průmysl popř. řemeslo

3. Přednosti:

- Silně redukované elektrostatické nabití
- Snížení koncentrovaných usazenin prachu
- Lepší odvedení prachu
- Dlouhá životnost
- Univerzální použití

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KP31 A / KP31 B

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund / lehce otevřený
Zrnitost:	P40 – 60 (C), P80 – 150 (B)
Podklad:	A papír (s obsahem latexu) B papír C papír
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	940 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Formátové archy, formátové pruhy, svitky, kotouče
Druh výrobku:	-
Brusné operace:	Finishing/střední broušení popř. konečné broušení, ruční broušení a ručně vedené brusky
Použití:	Všechny druhy dřeva, laky, plniče atd.
Oblast trhu:	Dřevozpracující průmysl a řemeslo, jako stolaři, výrobci oken, malíři, opraváři aut

3. Přednosti:

- A-papír s obsahem latexu
- Syntetická pryskyřice,
 - žádné zbarvení
 - velmi dobrá přidrženost zrn
- Vysoký řezný výkon

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KP67K (Klett / neutral)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Korund
Zrnitost: P40 – 180, 240, 320, 400
Podklad: C papír
Pojivo: Syntetická pryskyřice, žlutý povlak
Druh spoje: -
Výrobní šířka: 960 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Děrované a neděrované kotouče a pruhy
Druh výrobku: Deskové materiály – stolové desky, dveře, části karoserií atd.
Brusné operace: Finishing / střední broušení popř. konečné broušení, ruční broušení a ručně vedené brusky
Použití: Všechny druhy dřeva, laky, plniče, atd.
Oblast trhu: Dřevozpracující průmysl a řemeslo, stolaři, výrobci oken, malíři, opravny aut

3. Přednosti:

- Krátké časy seřizování
- Měkký a stabilní C papír
- Vysoký řezný výkon
- Pojivo ze syntetické pryskyřice, dobrá soudržnost zrna s podkladem

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KP67 (neutral)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P40, 60 – 180, 240 – 320, 400
Podklad:	C papír
Pojivo:	Syntetická pryskyřice, žlutý povlak
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	960 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Formátové archy, formátové pruhy, svitky, kotouče
Druh výrobku.	-
Brusné operace:	Finishing, střední případně konečné broušení, ruční broušení a broušení ručně vedenými bruskami
Použití:	Všechny druhy dřeva, laky, plniče, atd.
Oblast trhu:	Dřevozpracující průmysl a řemeslo, stolaři, výrobci oken, malíři, opravy aut

3. Přednosti:

- Měkký a stabilní C podklad
- Zvláště vhodné pro ručně vedené brusky
- Vysoký řezný výkon
- Pojivo ze syntetické pryskyřice, dobrá soudržnost zrna s podkladem

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KP131 – stearat –

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund / lehce otevřený
Zrnitost:	B papír P600 – 150 C papír P120 – 40
Podklad:	B papír / C papír
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1 170 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Formátové pruhy, svitky, kotouče, suchý zip
Druh výrobku:	Stolové desky, dveře, části karoserií atd.
Brusné operace:	Střední broušení popř. konečné broušení, ruční broušení a ručně vedené brusky
Použití:	Všechny druhy dřeva, laky, plniče atd, hliník a neželezné kovy
Oblast trhu:	Dřevozpracující průmysl a řemeslo, jako stolaři, výrobci oken, malíři, opraváři aut, automobilový průmysl

3. Přednosti:

- Stabilní C-papír i měkký B-papír odstupňovaný podle zrnitosti
- Zvláště vhodné pro ručně vedené brusky
- Vysoký rezný výkon
- Dlouhá životnost
- Dobrá soudržnost zrna s podkladem

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:**KP408E****1. Vlastnosti:**

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P 600, 800, 1000, 1200
Podklad:	E – papír
Pojivo:	Kožní klíh
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1500 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky a jednodílné široké pásky, svitky
Druh výrobku:	Čelní plochy, stolové desky, dveře
Brusné operace:	Střední broušení laku, jemné broušení před leštěním
Použití:	Nábytkové laky (NC-, PUR-, PE), vysoký lesk a vodní laky
Oblast trhu:	Kuchyňský, ložnicový, obývací a kancelářský nábytek, dveře

3. Přednosti:

- Velmi malé hrubosti
- Plochy bez škrábanců a trhlin
- Plochy schopné leštění

4. Další informace:*BRUSIVO spol. s r.o.*

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:**KP508E****1. Vlastnosti:**

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P24, 36 – 320, 400
Podklad:	E – papír
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V13
Výrobní šířka:	1450 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy, jednodílné a segmentované široké pásy, svitky, kotouče, formátové pruhy
Druh výrobku:	Deskové díly, např. stolové desky, dveře, nábytková dvířka apod.
Brusné operace:	Kalibrační broušení, předbroušení, střední broušení a konečné broušení, brusky se širokými a dlouhými pásy, ručně vedené brusky
Použití:	Dřevo, masiv nebo dýhy
Oblast trhu:	Nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Pevný a stabilní E podklad
- Klidný chod pásu
- Dlouhá životnost
- Vysoký úběr zrny fixovanými syntetickou pryskyřicí

4. Další informace:*BRUSIVO spol. s r.o.*

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KP510E

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund / otevřený
Zrnitost:	P40 – 180
Podklad:	E – papír
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V13
Výrobní šířka:	1450 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy, jednodílné a segmentované široké pásy, svitky, kotouče, formátové pruhy
Druh výrobku:	Deskové díly, např. stolové desky, dveře, nábytková dvířka apod.
Brusné operace:	Kalibrační broušení, předbroušení, střední broušení a konečné broušení, brusky se širokými a dlouhými pásy, ručně vedené brusky
Použití:	Měkké a smolnaté dřeviny, dýhy
Oblast trhu:	Nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Pevný a stabilní E podklad
- Klidný chod pásu
- Otevřený posyp
- Dlouhá životnost
- Nízké zanášení

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KP510K (Klett)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund / otevřený
Zrnitost:	P40 – 180 (P240 / KP 508K)
Podklad:	E – papír
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1450 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Děrované a neděrované kotouče a pruhy
Druh výrobku:	Deskové díly, např. stolové desky, dveře, části karoserií aut, atd.
Brusné operace:	Ručně vedené brusky jako excentrické brusky, úhlové brusky
Použití:	Měkké a smolnaté dřeviny, laky a plasty, kovy
Oblast trhu:	Univerzální oblasti použití

3. Přednosti:

- Krátké časy seřizování
- Pevný a stabilní E podklad
- Otevřený posyp
- Velmi dobrá soudržnost zrna s podkladem
- Dlouhá životnost
- Nízké zanášení

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KP520 – antistatic –

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Korund / otevřený až uzavřený

Zrnitost: P24, 36 - 60 OP, F
P 80 - 100 LOP, E
P 120 - 150 normální, E
P 180 - 500 uzavřený, E

Podklad: E / F papír

Pojivo: Syntetická pryskyřice

Druh spoje: V13

Výrobní šířka: 1450 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásky, jednodílné a segmentované široké pásky, svitky, formátové pruhy, kotouče

Druh výrobku: Masivní dřevěné díly / desky, dýhované dílce, ostatní lakované díly

Brusné operace: Kalibrační broušení, předbroušení, střední broušení, konečné broušení

Použití: Masivní dřevo, přírodní dýha

Oblast trhu: Nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Velmi redukované elektrostatické nabití
- Snížení koncentrovaných usazenin prachu
- Zlepšený odvod prachu
- Dlouhá životnost
- Univerzální oblasti použití
(od kalibrování až po střední broušení laku)

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KP532E

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P150 – 240, 320, 400
Podklad:	E papír
Pojivo:	Syntetická pryskyřice – se stearatem
Druh spoje:	V13
Výrobní šířka:	1450 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: formátové pruhy, kotouče	Pásky, jednodílné a segmentované široké pásky, svitky,
Druh výrobku:	Deskové díly
Brusné operace:	Předbroušení, střední broušení a konečné broušení, brusky se širokými a dlouhými pásky brusky, ručně vedené brusky
Použití:	Laky, plniče, smolnaté a mazavé dřeviny
Oblast trhu:	Nábytkářský a dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Pevný a stabilní E podklad
- Klidný chod pásu
- Stearátový povlak snižuje předčasné zanášení zrna (antiadhezivní)
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KP709

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	P36, 40, 60 – 320
Podklad:	F – papír
Pojivo:	Syntetická pryskyřice P36 / 40 s aktivními přísadami
Druh spoje:	V13
Výrobní šířka:	1240 mm (P36, 40) 1450 mm (P60 – 320)

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy, jednodílné a segmentované široké pásy
Druh výrobku:	Tabulový plech, sváry stolů a židlí
Brusné operace:	Ploché broušení bruskami s dlouhými a širokými pásy, za sucha nebo s olejem
Použití:	Plech z oceli nebo nerezové oceli
Oblast trhu:	Výroba a zpracování ocelových plechů, výroba kovového nábytku

3. Přednosti:

- Klidný chod pásu
- Rovnoměrný brus
- Dobrý úběr

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KV701 – VLIES

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	Coarse (100), medium (280)
Podklad:	Nylonový vlies
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	-

2. Oblast použití:

Druh výrobku:	-
Brusné operace:	Ruční broušení, ručně vedené brusky
Použití:	Dřevo, kov, plasty, lak
Oblast trhu:	Průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Elastické a přizpůsobivé
- Otevřená struktura, nezanáší se
- Plný výkon až po rozrušení nylonu
- Pro broušení za sucha i za mokra
- Odolné rozpouštědlům

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

KV705 – Vlies

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Korund
Zrnitost:	Coarse (100), medium (180), very fine (240)
Podklad:	Nylonový vlies s textilním podkladem
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka (mm):	-

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Kotouče: od průměru D 50 – D 235 Pásky: šířka 6 – 300 mm délka 200 – 9500 mm
Druh výrobku:	Části letadel, aut a lodí, tlakové nádoby, části chladíren, příbory, porcelán
Brusné operace:	Ruční a strojní broušení, hlazení nýtů a svárů, odjehlení, čištění
Použití:	Kov, lak, plast, keramika
Oblast trhu:	Průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Flexibilní
- Chladný brus
- Přizpůsobivé
- Rovnoměrný br. obraz
- Vodovzdorné
- Vysoká životnost
- Nezanáší se
- Odolné rozpouštědlům

4. Další informace:

AB EFEKT spol. s r. o.

Kundratka 17a
182 82 Praha 8
Tel/fax: 283 841 981 - 3
e-mail: ab.efekt@comp.cz

Označení:

MK748X – COMPACTKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna:	Karbid křemíku – Compactkorn
Zrnitost:	P80, 120, 180, 240, 320, 400
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobku:	Kovový nábytek, tabulové sklo, porcelánové nádoby, opracování tištěných spojů, nerezové plechy
Brusné operace:	Brusky se širokými a dlouhými pásy, brusky na válce, kontaktní brusky
Použití:	Nelegované a legované oceli, nerezavějící a kyselinám odolné oceli, sklo, porcelán
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl, sklářský a porcelánový průmysl

3. Přednosti:

- Stálá hrubost
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Nomenklatura pro série brusiv VSM

Označení série

KK711X

Druh zrna

C: Karbid křemíku
K: Korund (Al_2O_3)
L: Compactkorn – Al_2O_3
M: Compactkorn – SiC
S: Ker. zrna CERAGRAT
U: Kluzný podklad
Z: Zirkon-korund / CIRCOPLUS

Vlastnosti podkladu

Papíry	Tkaniny
A = 70 g/m ²	E = extrémně flexibilní
B = 100 g/m ²	F = velmi flexibilní
C = 120 g/m ²	J = flexibilní
D = 160 g/m ²	T = robustní - flexibilní
E = 250 g/m ²	X = robustní
F = 300 g/m ²	Y = velmi robustní
	K = suchý zip

Podklad

C: Kombinace
F: Fibr
K: Tkanina
P: Papír
V: Vlís

Interní značení

Hlavní použití

0: Zakázka
1: Na čisto
2: -
3: Speciální kovy
4: -
5: Dřevo + dřevěné materiály
6: Kůže, plasty, pryž
7: Kov všeobecně
8: Kov (nerez)
9: -

Stavba

0: Interní značení
1: Interní značení
2: Antistatické
3: Stearizované
4: Aktivní brus
5: -
6: -
7: Interní značení
8: dtto.
9: dtto.

Označení:

SF08

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Karbid křemíku
Zrnitost: P16, 24, 36, 50 – 80, 120, 180
Podklad: Vulkanfibr tl. 0,8 mm (P 16, 24, 36, 50)
Vulkanfibr tl. 0,6 mm (P 60, 80, 120, 180)
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: -
Výrobní šířka: 1470 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Kotouče
Druh výrobku: Schodišťové stupně, litinové skříňe, sváry plastových dílů
Brusné operace: Ručně vedené úhlové brusky
Použití: Kámen, plast, pryž, keramika, šedá litina
Oblast trhu: Slévárny, kamenoprůmysl

3. Přednosti:

- Vysoký úběr
- Vysoký výkon

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

SK750X

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Keramické zrno / uzavřené
Zrnitost: P24, 36 – 120
Podklad: Robustní polyesterová tkanina
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: V07, V13
Výrobní šířka: 1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásky a jednodílné široké pásky
Druh výrobku: Nádrže, plechy, litinové díly, ruční nářadí, trubky a tyče (kulaté nebo jekly), výkovky a ocelové konstrukce
Brusné operace: Obvodové a plošné broušení
Použití: Vysocelegované oceli, legované i nelegované oceli, litina, niklem legované litiny
Oblast trhu: Automatické a ruční stroje, ruční broušení a robotizovaná výroba

3. Přednosti:

- Velmi vysoký úběr
- Samoostřicí efekt
- Vysoká odolnost vůči opotřebení
- Vysoká zátěž
- Vodovzdorné

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

SK840X – top size

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Keramické zrno
Zrnitost:	P24, 36 – 120
Podklad:	Velmi robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice s aktivními přísadami
Druh spoje:	V07, V13
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobku:	Nádrže, plechy, chirurgické nástroje, litinové díly, ruční nářadí, trubky a tyče (kulaté nebo jekly), výkovky, ocelové konstrukce a desky
Brusné operace:	Obvodové a plošné broušení
Použití:	Chrom a chrom-niklové oceli, vysocelegované oceli, slitiny Ni a Ti
Oblast trhu:	Automatické a ruční stroje, ruční broušení a robotizovaná výroba

3. Přednosti:

- Velmi vysoký úběr
- Samoostřicí efekt
- Vysoká odolnost vůči opotřebení
- Vysoká zátěž
- Studený brus

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

SK620Y – CERAGRAT

1. Vlastnosti:

Druh zrna:	Keramické zrno / otevřený posyp
Zrnitost:	P24, 40, 60, 100
Podklad:	Velmi robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky, svitky
Druh výrobku:	Boty
Brusné operace:	Pásově brusky pro výrobu a opravy bot, kontaktní brusky
Použití:	Kůže, pryž, plasty
Oblast trhu:	Obuvnický průmysl, opravy obuvi

3. Přednosti:

- Vysoká ostrost řezu
- Dlouhá životnost
- Velmi nízké sklony k hoření
- Antistatické krycí pojivo – dobrý odvod prachu

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

SK710X CERAGRAT

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Keramické zrno
Zrnitost:	P36 – 80
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobku:	Hliníkové odlitky, polotovary nástrojů před tvrzením
Brusné operace:	Ruční a automatické brusky, broušení za sucha i za mokra
Použití:	Lehké kovy a slitiny lehkých kovů, zušlechťená ocel a netvrzená ocel
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Dobré řezné vlastnosti
- Dlouhá životnost
- Agresivní tvar zrna
- Samoostřící

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

UK22 (kluzný povlak)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Speciální grafitový povlak
Zrnitost:	-
Podklad:	Těžká bavlněná tkanina
Pojivo:	-
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Svitky, pruhy
Druh výrobku:	Deskové materiály
Brusné operace:	Brusky se širokými a dlouhými pásy
Použití:	Dřevotřískové a MDF desky
Oblast trhu:	Výrobci strojů, dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Snižuje tření mezi pásem a opěrnou plochou přítlačného elementu
- Otevřený šupinovitý posyp
- Robustní
- Zamezuje usazování prachu
- Velmi vysoké namáhání

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

UK20 (kluzný povlak)

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Speciální grafitový povlak
Zrnitost:	-
Podklad:	Těžká bavlněná tkanina
Pojivo:	-
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1090 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Svitky, pruhy
Druh výrobku:	Deskové materiály a profily
Brusné operace:	Brusky se širokými a dlouhými pásy
Použití:	Dřevo a dřevěné materiály, zvláště lakované plochy
Oblast trhu:	Výrobci strojů, dřevozpracující průmysl

3. Přednosti:

- Snižuje tření mezi pásem a opěrnou plochou přítlačného elementu
- Flexibilní
- Kalibrovaná plocha
- Velmi hladký grafitový povlak
- Zvláště vhodné pro finishing

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

ZF713 – COMBIKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Zirkon – korund
Zrnitost:	P24, 36 – 120
Podklad:	Vulkánfibr tl. 0,8 mm (24, 36 - 50) Vulkánfibr tl. 0,6 mm (60 – 120)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1470 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Kotouče
Druh výrobku:	Stavba karoserií, odlitky, ocelové konstrukce, výroba nádrží
Brusné operace:	Pneumatické nebo elektrické talířové a úhlové brusky
Použití:	Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli, uhlíkové oceli, neželezné kovy, Cr-Ni slitiny, šedá litina
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Vysoké a agresivní řezné vlastnosti
- Chladný brus
- Dlouhá životnost
- Samoostřící

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:**ZF714****1. Vlastnosti:**

Druh zrna / posyp:	Zirkon – korund
Zrnitost:	P24, 36 – 120
Podklad:	Vulkánfibr tl. 0,8 mm (24, 36, 40, 50) Vulkánfibr tl. 0,6 mm (60 - 120)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice s aktivními přísadami
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Kotouče
Druh výrobku:	Sváry na dílech z plechu, formy, litinová tělesa a výroba nádrží
Brusné operace:	Ručně vedené talířové a úhlové brusky
Použití:	Ušlechtilé antikoroziční oceli, slitiny bronzu
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Studený brus
- Nízký přitlak
- Dlouhá životnost

4. Další informace:*BRUSIVO spol. s r.o.*

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

ZF745 – CIRCOPLUS

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Zirkon – korund / spec. posypový postup (Patentovaný posyp)
Zrnitost:	P24, 36 – 80
Podklad:	Vulkánfibr tl. 0,8 mm (24, 36, 40, 50) Vulkánfibr tl. 0,6 mm (60, 80)
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1470 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Kotouče
Druh výrobku:	Odlitky, výkovky, svařence, zabrušování svárů, dokončení cínovaných a letovaných spojů karoserií, odjehlení polotovarů a výkovků
Brusné operace:	Pneumatické nebo elektrické talířové a úhlové brusky
Použití:	Ocel, ušlechtilá ocel, neželezné kovy, Cr-Ni slitiny
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Vysoké a agresivní řezné vlastnosti
- Zvláště chladný brus
- Dlouhá životnost
- Samoostřící

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

ZK701X

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Zirkon – korund
Zrnitost:	P24, 36 – 150
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Svitky, originální svitky
Druh výrobku:	-
Brusné operace:	-
Použití:	-
Oblast trhu:	Konfekce vějířových popř. lamelových kotoučů

3. Přednosti:

- Dlouhá životnost
- Vysoký úběr
- Termicky barevně stabilní

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

ZK713T – COMBIKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Zirkon – korund
Zrnitost:	P36 – 80, 120
Podklad:	Robustní flexibilní bavlněná tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1480 mm (P36, 40) 1090 mm (P50 – 80, 120)

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Svitky, originální svitky
Druh výrobku:	-
Brusné operace:	-
Použití:	-
Oblast trhu:	Výrobce vějířových kotoučů a konfekce

3. Přednosti:

- Vysoké a agresivní řezné vlastnosti
- Chladný brus
- Dlouhá životnost
- Samoostřící

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

ZK713X – COMBIKORN

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Zirkon – korund
Zrnitost:	P24, 36 – 120
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásky a jednodílné široké pásky
Druh výrobku:	Ploché díly, trubky, skříně, výkovky, svařence
Brusné operace:	Stacionární kontaktní brusky, bezhroté brusky na válce, brusky na nádrže a brusky na plocho
Použití:	Korozivzdorné a žáru pevné oceli, uhlíkové oceli, neželezné kovy, Cr-Ni slitiny, šedá litina
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Vysoké a agresivní řezné vlastnosti
- Zvláště chladný brus
- Dlouhá životnost
- Samoostřící

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

ZK744X – top size –

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp: Zirkon – korund
Zrnitost: P24, 36 – 80
Podklad: Robustní polyesterová tkanina (tuhá)
Pojivo: Syntetická pryskyřice
Druh spoje: V07, V13
Výrobní šířka: 1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky: Pásy, svitky
Druh výrobku: Trubky, sváry, tvarové díly, zápusky, odlitky
Brusné operace: Převážně ruční broušení, možné i strojní broušení
Použití: Korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli, titan, mosaz, slitiny bronzu

Oblast trhu: Pro průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Chladný brus
- Nízký přitlak
- Dlouhá životnost

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:

ZK745X – CIRCOPLUS

1. Vlastnosti:

Druh zrna / posyp:	Zirkon – korund / spec.posyp. postup (Patentovaný posyp)
Zrnitost:	P24, 36 – 80
Podklad:	Robustní polyesterová tkanina
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	V07
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Pásy a jednodílné široké pásy
Druh výrobku:	Ploché díly, nádrže, skříně, odlitky, zápustky
Brusné operace:	Stacionární kontaktní brusky, bezhroté brusky na válce, brusky na nádrže, brousící agregáty na hrany a brusky z úzkými a širokými pásy pro ploché broušení
Použití:	Korozivzdorné a žáru pevné oceli, Cr - Ni slitiny
Oblast trhu:	Kovozpracující průmysl a řemeslo

3. Přednosti:

- Vysoké a agresivní řezné vlastnosti
- Chladný brus
- Dlouhá životnost
- Samoostřící

4. Další informace:

BRUSIVO spol. s r.o.

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz

Označení:**ZK765X****1. Vlastnosti:**

Druh zrna / posyp:	Zirkonkorund
Zrnitost:	P36, 40, 60, 80, 120
Podklad:	Těžký bavlněný
Pojivo:	Syntetická pryskyřice
Druh spoje:	-
Výrobní šířka:	1480 mm

2. Oblast použití:

Forma dodávky:	Role, Originální role
Druh výrobku:	-
Brusné operace:	Kalibrační broušení, střední broušení a konečné broušení na bruskách se širokými pásy
Použití:	Ocel, ušlechtilá ocel, barevné kovy, chromniklová ocel
Oblast trhu:	Výroba lamelových brusných kotoučů na podložce a na stopce

3. Přednosti:

- Dlouhá životnost
- Vysoký úběr
- Teplotní stabilita

4. Další informace:*BRUSIVO spol. s r.o.*

U Bílé haldy 1176
33701 Rokycany
Tel: 371 723 580
FAX: 371 724 560
e-mail: info@brusivoro.cz